

Prieduchy

Zmeny vyhradené. Aktualizované: 30.7.2013

048 / 415 10 16, 0905 445 446, kovania@stavebna.sk

© 2013, apex Banská Bystrica s.r.o.

Montáž *Pred začatím montáže si preštudujte celý návod*



1. Rozmerajte si potrebné rozstupy pre prieduchy, nezabudnite na to, že zárubňa prekrýva časť krídla.

Odpočítajte prekrytú časť pri výpočte rozstupov.



2. Vo vymeraných miestach prevrtajte diery skrz krídlo, použite tenký vrták (napr. Ø 2). Musíte vrtáť kolmo na plochu, tak aby sa vám nezmenili rozstupy na druhej strane dverného krídla.



3. Vyvrtajte diery. Nesmiete vrtáť skrz dvere na jeden raz! Vrtajte približne do polovice a zvyšok dovrtajte z opačnej strany. Použite dva priemery, napr. pre väčšinu dverí hrčovníky Ø 40 a Ø 45.



4. Menšie priemery vrtajte z tej strany, skadiaľ chcete mať na prieduchy krajší pohľad. Na chodbách dajte pozor, aby ste mali orientáciu na všetkých dverách v pohľade rovnakú.



5. Do otvorov vložte polprieduchy s väčšími priermi a do nich vložte z opačnej strany polprieduchy s menšími priermi. Nepoužívajte lepidlá ani silikóny.



6. Z jednej strany pridržte prieduch rukou alebo vhodným materiálom ktorý nepoškriabe povrch a z druhej strany narazíme polprieduchy do seba gumeným kladivom, s citom, aby sme nepoškodili povrch.

Určenie

Prieduchy sú určené pre použitie na vnútorných dverách hrúbky 40 mm.

Používanie

Prieduchy zabezpečujú prúdenie vzduchu skrz dvere, hlavne pri nútenej výmene vzduchu, resp. odvetraní dverí na pivnici a podobne. Pri otváraní dverí dbajte na to, aby ste povrchové vrstvy nepoškodili údermi do skriň a podobne. Nie sú na ne kladené žiadne zvláštne požiadavky pri používaní.

Údržba

Nie je nutné a neodporúčame používať žiadne chemické čistiace prostriedky. Občas pretrite kovania mäkkým flanelom navlhčeným vo vode so saponátom.

Záruka

Pred začiatkom montáže skontrolujte všetky diely. Vadné diely bezodkladne reklamujte. Diely, ktoré boli montované, nie je možné reklamovať na zjavné vady. Nedodržaním horeuvedeného sa stráca nárok na záruku. Oprávnenie na uplatnenie záruky zaniká taktiež ak výrobok bol poškodený živelnou pohromou, mechanickým poškodením, neodbornou montážou, neopatrnou obsluhou či používaním, vlánaním, vplyvom pôsobenia neobvyklých parametrov okolitého prostredia.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným opotrebením, nevhodným uskladnením alebo použitím výrobku na iný účel ako bol myslený a skonštruovaný. Záruka je v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja.



Dovoz a distribúcia:
apex Banská Bystrica s.r.o.
29. augusta č. 3 B.B.

kovania.eu